



<b>DATENBLATT</b>	21124040
<b>Abmantelwerkzeug FC Strip</b>	gültig ab : 18.12.2003

Zweistufiges Abmantelwerkzeug zum Abmanteln von Fast Connect Leitungen. Das Werkzeug setzt den Außenmantel und das Schirmgeflecht in nur einem Arbeitsgang auf die vorgeschriebenen Maße ab. Die Leitung ist nun anschlussfertig vorbereitet.



Fehlerquellen durch ungenaues Abmanteln werden vermieden und die Leitung wird nicht beschädigt.

**Erneuerung der Messerkassette:**

Wenn die Messer stumpf sind, kann die Messerkassette einmal gewendet werden. Die Messerkassette kann unter der Artikelnummer 21124041 nachbestellt werden.

PVC Ummantelung: ca. 3.000 Arbeitsgänge (Messerkassette nach 1.500 Arbeitsgänge wenden)

PUR Ummantelung: ca. 300 Arbeitsgänge (Messerkassette nach 150 Arbeitsgängen wenden)



**Einstellung des Werkzeuges auf die entsprechende Fast Connect Leitung**

**A) Grobeinstellung**



Schrauben B und C müssen eingestellt werden. Schraube A hat keine Funktion



Einstellschrauben B und C mit Schraubenzieher durch heraus- oder hineindreihen bündig zur Gehäuseoberfläche bringen. Schrauben B und C laut Tabelle hineindreihen.

Leitungs- typ	Abmantel- länge	Leitungs-Ø in mm	Schraube B	Schraube C
PROFIBUS Fast Connect	25-27 mm	7,8	ca. 1½ Umdrehungen	ca. ¼ Umdrehung
EtherLine Fast Connect		6,5	ca. 3 Umdrehungen	ca. 2 Umdrehung

**B) Feineinstellung**

Zur Optimalen Einstellung der Schnitttiefe, zunächst „**Probe-abmanteln**“. Gegebenenfalls Einstellschrauben nach-justieren.

**Bestelldaten:**

Artikel-Nummer	Artikel Bezeichnung
21124040	FC Strip*
21124041	FC Strip Messerkassette

\*Ohne Messerkassette, bitte separat bestellen