

U.I. Lapp GmbH	DATA SHEET / DATENBLATT	
	AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S	22260585 valid from / gültig ab: 08.04.2010

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR schwarz, freies Leitungsende auf Ventilstecker Bauform B, mit 1 LED und Z-Diode, Kabellänge: 2,0 m



Polzahl: 3
 Schutzart: IP67
 Verschmutzungsgrad: 3
 Statusanzeige: 1 LED
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
 Überspannungskategorie: II
 Nennstrom I_N : 4 A
 Isolationswiderstand: 1 mOhm*km

Kodierung: A - Standard
 Material Kontaktoberfläche: Ag
 Material Kontakteinsatz Ventilstecker: PBT
 Durchgangswiderstand: 5 mΩ


Umgebungstemperatur (Betrieb) Ventilstecker:
 min. -20 °C
 max. 85 °C

Kabelkennwerte

Kabeltyp: PUR halogenfrei schwarz
 Mantelfarbe: schwarzgrau RAL 7021
 Leiteraufbau Signalleitung: 28x0,15 mm
 AWG Signalleitung: 20
 Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
 Kabeldurchmesser Außen: 4,5 mm



Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:
 min. -40 °C
 max. 80 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, bewegliche Verlegung:
 min. -15 °C
 max. 80 °C




Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260585DE	1 / 3
--	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATA SHEET / DATENBLATT	 LAPP GROUP
	AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S	22260585 valid from / gültig ab: 08.04.2010



Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260585DE	2 / 3
--	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATA SHEET / DATENBLATT	 LAPP GROUP
	AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S	22260585 valid from / gültig ab: 08.04.2010



Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260585DE	3 / 3
--	----------------------	-------