

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>AB-C14-10,0PUR-M16FA</b>	<b>22260614</b> gültig ab: 11.03.2014

Anschlussbuchse M16, gewinkelt, mit angeschlossenem Stammkabel,  
für Sensor-/Aktor-Box mit 10 Steckplätzen



### Allgemeine Daten

Polzahl:	14
Schutzart:	IP67
Nennspannung $U_N$ :	125 V AC
Nennstrom $I_N$ :	4 A

### Steckverbinder (Kennwerte)

Anschlussart:	M16-Steckanschluss
Material Rändel:	Messing, vernickelt
Material Griffkörper:	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Dichtung:	NBR
Material Kontaktfläche:	Ni/Au
Material Kontaktträger:	TPU GF

Umgebungstemperatur (Betrieb):	
min.	-25 °C
max.	90 °C

### Kabelkennwerte

Kabelkurzzeichen:	LifYwYw11Y
Kabeltyp:	schleppkettentaugliches Stammkabel
Mantelfarbe:	schwarz RAL 9005
Kabel Ø:	9,1 mm
Material Leiter:	Blanke Kupfer-Litze
Ader-Isolation Werkstoff:	PVC
Aderdurchmesser inkl. Isolierung:	1,5 mm
AWG Signalleitung:	22
Biegeradius:	95 mm
Biegezyklen maximal:	1500000

Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:	
min.	-40 °C
max.	90 °C



Product Management www.lappautomation.com	Dokument: 22260614DE	1 / 2
--	----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>AB-C14-10,0PUR-M16FA</b>	22260614 gültig ab: 11.03.2014

Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, bewegliche Verlegung:

min. -5 °C  
max. 80 °C

