

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende	22260665 13.11.2013

Kostensparnis durch schnelle und einfache Installation
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Genormte Schnittstellen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Platzbedarf



Power Chain



Wasserdicht



Anwendungsgebiete

Automatisierungstechnik
Maschinenbau
Anlagenbau
Werkzeugbau
Automobilindustrie

Aufbau

Dauerflexible Steuerleitung
Aufbau: 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)
Aderfarben braun(1), blau(3), schwarz(4)
Außenmantel: PUR, halogenfrei / PVC
Außenmantelfarbe: Schwarz

Produkteigenschaften

3-polige Steckverbinder
Ausführung Stecker/Buchse mit M8-Gewinde auf freies Leitungsende
Die Leitungen verfügen über Kennzeichnungsträger
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Schleppkettentauglich

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: inklusive; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
Auf Anfrage können auch Sonderlängen, andere Mantelmaterialien (z.B. PVC) und andere Steckervarianten angeboten werden
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Für weitere technische Informationen siehe Datenblatt
UL-Approbationen sind dem Datenblatt zu entnehmen
UNITRONIC® Feldbus Typenkurzzeichen siehe Tabelle T6

Produkt Management	Dokument: S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende	1 / 3
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende	22260665 13.11.2013

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	AB-C3-M8MS-5,0PVC
Länge in m:	5
Nennspannung U_N in V:	60
Nennstrom I_N in A:	3
Kodierung:	A - Standard
Material Griffkörper:	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontaktoberfläche:	Ni/Au
Material Kontakt:	CuSn
Material Rändel:	Zinkdruckguss, vernickelt
Schutzart:	IP65/IP67/IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb):	Stecker/Buchse -25°C bis +90°C (PUR/PVC) Kabel, feste Verlegung -40°C bis +80°C (PUR) -25°C bis +80°C (PVC) Kabel, bewegliche Verlegung -25°C bis +80°C (PUR/PVC)

Produkt Management	Dokument: S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende	2 / 3
--------------------	--	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende	22260665 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: S/A-Kabel: Stecker/Buchse M8 auf freies Leitungsende	3 / 3
--------------------	--	-------