




DATENBLATT	22260806
AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS	Gültig ab: 05.11.2009

AS-Interface Verteiler in Schutzart IP67 für 2 Flachleitungen, mit 2,0 m PUR-Rundleitung und angespritzter, gerader, A-kodierter, 4-poliger M12 Buchse mit Schnellverriegelung



Technische Daten

Lapp Artikelnummer:	22260806
Kabellänge:	2 m
Anschlussart:	AS-i Durchdringungstechnik
Polzahl:	4
Schutzart:	IP65/IP67/IP69K
Bemessungsspannung:	35 V
Bemessungsstrom:	4 A

Umgebungstemperatur (Betrieb) Stecker/Buchse:

min.	-25 °C
max.	75 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, feste Verlegung:

min.	-25 °C
max.	75 °C

Umgebungstemperatur (Betrieb) Kabel, bewegliche Verlegung:

min.	-5 °C
max.	75 °C

Steckverbinder:

Material Gehäuse	PA-GF
Farbe, Gehäuse	schwarz

Kabelkennwerte:

Kabelart	Rundkabel
Außenmantel	PUR
Mantelfarbe	tiefschwarz RAL 9005
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	50 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	50 mm
Kabel Ø	4,7 mm