

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	X00V3-D Kupfer-Erdungsseil	4571111 13.11.2013

<HAR>-angelehnte, kälteflexible Einzelader zum Erden und Kurzschließen
X00V3-D Spezialeinzelader, Erdungsseil zum Erden und Kurzschließen oder als Potenzialausgleich, H00V3-D-angelehnt, kälteflexibel -25 °C, transparenter PVC-Mantel



Kältebeständig

Info

Früher: H00V3-D Kupfer-Erdungsseil
Erden, Kurzschließen vor Wartungsarbeiten
Kälteflexibel

Anwendungsgebiete

Übernimmt die Schutzfunktion bei Reparaturarbeiten
Zur Erdung in Starkstromanlagen der Elektrizitätsunternehmen (EVU) und Fahrstromeinrichtungen der Eisenbahnen
Für Erdungseinrichtungen und Potentialausgleich an Maschinenteilen und EDV-Anlagen
Für Anwendungen in kalter Umgebung

Aufbau

Litze aus blanken Kupferdrähten
Außenmantel auf PVC-Basis, transparent

Norm-Referenzen / Zulassungen

In Anlehnung an VDE 0283 Teil 3 bzw. EN 61138

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang T17
Packungsgröße: Ring ≤ 30 kg, sonst Trommel
Bitte gewünschte Packungsgröße angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: X00V3-D Kupfer-Erdungsseil	1 / 2
--------------------	--------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	X00V3-D Kupfer-Erdungsseil	4571111 13.11.2013

Technische Daten

Leiterquerschnitt in mm²:	25
Außendurchmesser in mm:	9,5
Kupferzahl kg/km:	240
Gewicht kg/km:	330
Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung
Isolation Spezifischer Durchgangswiderstand:	> 20 GOhm x cm
Leiteraufbau:	In Anlehnung an VDE 0283 Teil 3 bzw. EN 61138
Mindestbiegeradius:	Flexibler Einsatz: 12 x Außendurchmesser
Prüfspannung:	1000 V
Temperaturbereich:	Flexibler Einsatz: -25°C bis +55°C

Produkt Management	Dokument: X00V3-D Kupfer-Erdungsseil	2 / 2
--------------------	--------------------------------------	-------