



<b>DATENBLATT</b>	52000210
<b>SKINDICHT® SVRN</b>	gültig ab : 08.06.2006

Bei der SKINDICHT® SVRN handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung nach DIN 46 320 für den allgemeinen Gebrauch, jedoch mit Sechskantzwischenstutzen, der eine schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel ermöglicht.



**Die Verschraubung besteht aus:**

Zwischenstutzen	Messing vernickelt
Druckschraube	Messing vernickelt
2 Druckscheiben	Stahl verzinkt
Dichteinsatz	Elastomer

**Technische Merkmale:**

Anschlussgewinde:	PG 7 - PG 48 nach DIN 40 430
Material:	Messing vernickelt
Schutzart:	IP 54, Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 100°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: R. Drotleff	Dokument: DB52000210_1DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------