

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SVRN	52000220 13.11.2013

Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung



Robust

Anwendungsgebiete

Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SVRN 9009/N
PG Größe:	9
Klemmbereich mm:	9
SW1 / SW2 mm:	17 / 15
Gesamtlänge C mm:	22,6
Gewindelänge D mm:	6
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: CR
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRN	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SVRN	52000220 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRN	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------