

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SVRN	52000250 13.11.2013

Hohe mechanische Belastbarkeit
Optimale Zugentlastung



Robust

Anwendungsgebiete

Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SVRN 16013/N
PG Größe:	16
Klemmbereich mm:	13
SW1 / SW2 mm:	24 / 22
Gesamtlänge C mm:	27,1
Gewindelänge D mm:	6.5
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: CR
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRN	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SVRN	52000250 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRN	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------