

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® SVRN</b>	<b>52000260</b> <b>13.11.2013</b>

Hohe mechanische Belastbarkeit  
Optimale Zugentlastung



Robust

### Anwendungsgebiete

Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen, für schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SVRN 21018/N
PG Größe:	21
Klemmbereich mm:	18
SW1 / SW2 mm:	30 / 28
Gesamtlänge C mm:	29,6
Gewindelänge D mm:	7
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: CR
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-20°C bis +100°C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRN	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® SVRN</b>	<b>52000260</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRN	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------