

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® SVRE</b>	<b>52000360</b> <b>13.11.2013</b>

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser  
Weniger Größen am Lager



Robust

### Anwendungsgebiete

Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV  
Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours  
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SVRE 36
ØF Einschnittdichtring mm:	25/28/31/35
SW1 / SW2 mm:	50 / 47
Gesamtlänge C mm:	38,6
Gewindelänge D mm:	9
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage:	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar PG 11 bis 36 mit VITON® Einschnitt-Ring lieferbar
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnitt-Dichtung: CR
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRE	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® SVRE</b>	<b>52000360</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRE	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------