

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® SHZ</b>	52000930 13.11.2013

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser  
Hohe Zugentlastung  
Robust  
Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser



Optimale Zugentlastung



Robust

### Anwendungsgebiete

Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.

### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

SKINDICHT® SHZ-XL ist baugleich der SKINDICHT® SHZ, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen  
Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV  
Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SHZ 11
Klemmbereich ØF mm:	9,5 - 12
Max. Einbaumaß für Montage mm:	28
SW1 / SW2 mm:	20 / 20
Gesamtlänge C mm:	35
Gewindelänge D mm:	6
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 55
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHZ	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® SHZ</b>	<b>52000930</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHZ	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------