


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV	52002990 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	SILVYN SSV PG 9/2
PG Größe:	42
Lichte Weite mm:	41
Gesamtlänge C mm:	41
Gewindelänge D mm:	14
SW mm:	57
Passend zu SILVYN® SCH:	40 - 60 S
Passend zu SILVYN® SP:	45 x 51
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV	52002990 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------