

| | | |
|-------------------|---------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SILVYN® SSVZ | 52003020 13.11.2013 |

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:

SILVYN SSVZ PG 11/1

PG Größe:

11.1

Lichte Weite mm:

12

Gesamtlänge C mm:

39.6

Gewindelänge D mm:

6

SW 1/2 mm:

22 / 20

Passend zu SILVYN® SCH:

16 - 25 S

Passend zu SILVYN® SP:

14 x 18

Passend zu SILVYN® SP-PU:

14 x 18

Material:

Körper: Messing vernickelt
Einschnütdichtring: CR
O-Dichtring: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

| | | |
|--------------------|------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® SSVZ | 1 / 2 |
|--------------------|------------------------|-------|

SILVYN® SSVZ

52003020

13.11.2013

