


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSVZ	52003050 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:

SILVYN SSVZ PG 21

PG Größe:

21.1

Lichte Weite mm:

21

Gesamtlänge C mm:

48.1

Gewindelänge D mm:

7

SW 1/2 mm:

32 / 30

Passend zu SILVYN® SCH:

20 - 32 S

Passend zu SILVYN® SI:

23 x 28

Material:

Körper: Messing vernickelt
Einschnittdichtring: CR
O-Dichtring: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ	1 / 2
--------------------	------------------------	-------

SILVYN® SSVZ

52003050

13.11.2013

