

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSVZ	52003060 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche
Zugfeste Kabelabdichtung



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Integrierte Kabelverschraubung

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Kabelzugentlastung

Kabelabdichtung

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:

SILVYN SSVZ PG 9/1

PG Größe:

29.1

Lichte Weite mm:

27

Gesamtlänge C mm:

53.6

Gewindelänge D mm:

8

SW 1/2 mm:

40 / 40

Passend zu SILVYN® SCH:

25 - 40 S

Passend zu SILVYN® SP:

30 x 36

Passend zu SILVYN® SP-PU:

30 x 36

Material:

Körper: Messing vernickelt
Einschnütdichtring: CR
O-Dichtring: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSVZ	1 / 2
--------------------	------------------------	-------

SILVYN® SSVZ

52003060

13.11.2013

