


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV	52003090 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:	SILVYN SSV PG 13,5
PG Größe:	13.5
Lichte Weite mm:	15.5
Gesamtlänge C mm:	27.5
Gewindelänge D mm:	6.5
SW mm:	25
Passend zu SILVYN® SCH:	20 - 32 S
Passend zu SILVYN® SI:	18 x 22
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV	52003090 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	2 / 2
--------------------	-----------------------	-------