


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® SSV	52003100 13.11.2013

Zugfeste Schlauchverschraubung für Kunststoffschläuche



Optimale Zugentlastung



Robust



Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschutzschlauch:

SILVYN® SI

SILVYN® SP

SILVYN® SP-PU

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Schlauchaufnahme mit speziellem Greifprofil

Bemerkung

Notwendige Schlauchschelle SILVYN® SCH

Produkteigenschaften

Zugfest

Robust

Kompakte Bauform

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung:

SILVYN SSV PG 13,5

PG Größe:

16

Lichte Weite mm:

19

Gesamtlänge C mm:

27.5

Gewindelänge D mm:

7.5

SW mm:

30

Passend zu SILVYN® SCH:

20 - 32 S

Passend zu SILVYN® SP:

22 x 27

Passend zu SILVYN® SP-PU:

22 x 27

Material:

Körper: Messing vernickelt

O-Ring: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Produkt Management	Dokument: SILVYN® SSV	1 / 2
--------------------	-----------------------	-------

