


| | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® SCH | 52003160 13.11.2013 |

Ermöglicht eine sichere Zugentlastung
Klemmt mehrere Schlauchabmessungen mit einer Schelle



Optimale Zugentlastung



Anwendungsgebiete

In Kombination mit:
SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
SILVYN® SSV/SSV-Z

Aufbau

Verzinkter Stahlring
Schneckenantrieb

Produkteigenschaften

Variabler Klemmbereich

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Artikelbezeichnung: | 16 - 25 S |
| Klemmbereich mm: | 16 - 25 |
| Passend zu SILVYN® SI/SP/SP-PU: | 16 x 20 / 18 x 22 / 18 x 23 |
| Material: | Stahl, verzinkt |

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® SCH | 1 / 1 |
|--------------------|-----------------------|-------|