



<b>DATENBLATT</b>	52004230
<b>SKINDICHT® SK</b>	gültig ab : 22.05.2003

Bei der SKINDICHT® SK handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Messing, die durch zwei massive Klemmbügel eine sichere Zugentlastung gewährleistet. Die Anordnung der Klemmbügel lässt einen großen Klemmbereich mit zentrischer Kabelklemmung zu. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.



**Die Verschraubung besteht aus:**

Druckschraube	Messing vernickelt
Doppelbügel	Messing vernickelt
2 Gewindeschrauben	Messing, vernickelt

**Technische Merkmale:**

Anschlussgewinde:	PG 9 - PG 29 nach DIN 40 430
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 200°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB52004230DE	Blatt 1 von 1
----------------------------------------	------------------------	---------------