

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SILVYN® FDG/FDHW/FDW | 52004680 13.11.2013 |

SILVYN® FDG/FDHW/FDW ist eine Schlauchverschraubung aus Stahlguß für mechanisch anspruchsvolle Anwendungen



Mechanische Beständigkeit



Robust

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FGHIPROJACKET
Maschinenbau
Bahnanwendungen

Nutzen

Hohe Auszugskraft
Für hohe mechanische Belastung
Erhöhte Dichtigkeit
Einfache Demontage
45° Winkel ermöglicht optimale Montage

Aufbau

PG/NPT Anschlussgewinde
6 kant Zwischenstutzen
Einschraubhülse
Überwurfmutter

Hinweis


* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Artikelbezeichnung: | 29 |
| Typ T & B: | 7345 |
| min. Innen-Ø: | 25 |
| Innen-Ø: | 25 |
| SW mm: | 46 |
| Passend zu SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX: | 1." |
| Material: | Verschraubungskörper: Stahlguß mit korrosionsbeständiger, verzinkter und chromatierter Oberfläche. Dichtring: PA Innentülle: Stahl |
| Schutzart: | IP 67 |
| Temperaturbereich: | -45°C bis +105°C |



| | | |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FDG/FDHW/FDW | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|-----------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SILVYN® FDG/FDHW/FDW | 52004680 13.11.2013 |



| | | |
|--------------------|--------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FDG/FDHW/FDW | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------------|-------|