



DATENBLATT	52005480
SKINDICHT® SVF	gültig ab: 22.05.2014

Bei der SKINDICHT® SVF handelt es sich um eine Flachkabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen. Die Besonderheit dieser Flachkabelverschraubung ist die Konstruktion der Dichtlippen. Die seitlichen Dichtlippen passen sich automatisch an verschiedene Kabelabmessungen an, so dass mit nur einer Dichtung je PG-Größe Flachkabel verschiedener äußerer Abmessungen abgedichtet werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, bei entsprechender Abstimmung auch zwei Flachkabel mit nur einer Verschraubung zu montieren.

Hinweis:

Passende Flachkabel bzw. Flachleitungen siehe ÖLFLEX® LIFT F für Innenanwendung, oder ÖLFLEX® CRANE F für Außenanwendungen. Zu verwendende Gegenmutter: SKINDICHT® SM.



Die Verschraubung besteht aus:

- Zwischenstutzen: Messing vernickelt
- Druckschraube: Messing vernickelt
- Flachkabeldichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- Flachkabeldruckscheibe: Stahlblech verzinkt

Technische Merkmale:

- Anschlussgewinde: PG 16 bis PG 48 nach DIN 40 430
- Schutzart: IP 54, Prüfung nach EN 60529
- Temperaturbereich: -20°C bis +100°C

Norm-Referenzen:



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ M. Schmid	Dokument: DB52005480_2DE	Blatt 1 von 1
---------------------------------------	--------------------------	---------------