



DATENBLATT	52005540
SKINDICHT® SVRE	gültig ab : 09.06.2006

Bei der SKINDICHT® SVRE handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung nach DIN 46 320 für den allgemeinen Gebrauch. Der Einschnittdichtring ermöglicht individuelle Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser und der Sechskantzwischenstutzen ermöglicht eine schnelle Montage mit dem Gabelschlüssel.



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen	Messing vernickelt
Druckschraube	Messing vernickelt
Druckscheibe	Stahl verzinkt
Dichteinsatz mit Einschnitten	Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	PG 9 - PG 48 nach DIN 40 430
Material:	Messing vernickelt
Schutzart:	IP54, Prüfung nach EN 60529
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 80°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB52005540_1DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------