

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SVRE	52005560 13.11.2013

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
Weniger Größen am Lager



Robust

Anwendungsgebiete

Kabelverschraubung aus Messing mit Sechskant-Zwischenstutzen und variablem Einschnitt-Dichtring.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV
Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SVRE 48
ØF Einschnittdichtring mm:	40,5/44/47/50,5
SW1 / SW2 mm:	64 / 60
Gesamtlänge C mm:	45,1
Gewindelänge D mm:	10
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Auf Anfrage:	Mit langem Anschlussgewinde lieferbar PG 11 bis 36 mit VITON® Einschnitt-Ring lieferbar
Material:	Körper: Messing vernickelt Einschnitt-Dichtung: CR
Schutzart:	IP 54
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRE	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SVRE	52005560 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SVRE	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------