



| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| DATENBLATT | 52004280 |
| SKINDICHT® SKZ / SKZ-XL | gültig ab : 14.01.2011 |

Bei der SKINDICHT® SKZ handelt es sich um eine Doppelbügel-Zugentlastungs-Kabelverschraubung für raue Einsatzbedingungen. Die Anordnung der Klemmbügel lässt einen großen Klemmbereich mit zentrischer Kabelklemmung zu. Die Abdichtung erfolgt mit einem Einschnittdichtring und einem O - Ring am Anschlussgewinde. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.



Die SKINDICHT® SKZ- XL ist baugleich mit der SKZ, jedoch mit langen Anschlussgewinde für dicke Wandungen.



Die Verschraubung besteht aus:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Zwischenstutzen | Messing vernickelt |
| Druckschraube mit Doppelbügel | Messing vernickelt |
| Einschnittdichtring | CR |
| O-Ring | NBR |

Technische Merkmale:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Anschlussgewinde: | PG 9 - PG 29 nach DIN 40 430 |
| Schutzart: | IP 55, Prüfung nach EN 60 529 |
| Temperaturbereich: | - 20° C bis + 80° C |

Bemerkung

Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM
Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg | Dokument: DB52004280_2DE | Blatt 1 von 1 |
|---|--------------------------|---------------|