

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® BLK / BLK-GL</b>	52005990 13.11.2013

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen



### Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau  
Verteilerkästen  
Anschlussdosen



### Aufbau

PG Anschlussgewinde

### Bemerkung

SKINDICHT® BLK-GL bietet hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	BLK 21
Gewindelänge D mm:	8
Auf Anfrage:	mit O-Ring montiert
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	BLK: Polystyrol BLK-GL: Polyamid glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	BLK: -20°C bis +70°C BLK-GL: -40°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BLK / BLK-GL	1 / 2
--------------------	-----------------------------------	-------

SKINDICHT® BLK / BLK-GL

52005990

13.11.2013

