

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINDICHT® BLK / BLK-GL | 52006020 13.11.2013 |

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen



Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau
Verteilerkasten
Anschlussdosen

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

SKINDICHT® BLK-GL bietet hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikelbezeichnung / Größe: | BLK 42 |
| Gewindelänge D mm: | 10 |
| Auf Anfrage: | mit O-Ring montiert |
| Lieferfarbe: | RAL 7035 lichtgrau |
| Material: | BLK: Polystyrol BLK-GL: Polyamid glasfaserverstärkt |
| Temperaturbereich: | BLK: -20°C bis +70°C BLK-GL: -40°C bis +100°C |

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® BLK / BLK-GL | 1 / 2 |
|--------------------|-----------------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINDICHT® BLK / BLK-GL | 52006020 13.11.2013 |



| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® BLK / BLK-GL | 2 / 2 |
|--------------------|-----------------------------------|-------|