

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® BLK-GL-M	52006117 13.11.2013

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
Hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung



Robust



Sicherheit



Wasserdicht



Info

SKINDICHT® BLK-GL-M wird umbenannt in SKINTOP® PLUG

Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau
Verteilerkasten
Anschlussdosen

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	16 x 1,5
Gewindelänge D mm:	6
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Schutzart:	IP 54 mit O-Ring IP 68
Temperaturbereich:	-40 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BLK-GL-M	1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------