

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® BLK-GL-M</b>	<b>52006149</b> <b>13.11.2013</b>

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen  
Hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung



Robust



Sicherheit



Wasserdicht

#### Info

SKINDICHT® BLK-GL-M wird umbenannt in SKINTOP® PLUG

#### Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau  
Verteilerkasten  
Anschlussdosen

#### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	32 x 1,5
Gewindelänge D mm:	8
Lieferfarbe:	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz
Material:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Schutzart:	IP 54 mit O-Ring IP 68
Temperaturbereich:	-40 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BLK-GL-M	1 / 1
--------------------	-------------------------------	-------