

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® BLK-M</b>	<b>52006660</b> <b>13.11.2013</b>

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen  
Kostengünstige Variante



Sicherheit



UV-resistent



Wasserdicht

#### Info

SKINDICHT® BLK-M/BLK-GL-M wird umbenannt in SKINTOP® PLUG

#### Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau  
Verteilerkasten  
Anschlussdosen

#### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	50 x 1,5
Gewindelänge D mm:	10
Auf Anfrage:	BLK-M mit O-Ring, schwarz RAL 9005
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Schlagfestes Polystyrol
Schutzart:	IP 54 mit O-Ring IP 68
Temperaturbereich:	-25 °C bis +60 °C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BLK-M	1 / 1
--------------------	----------------------------	-------