



| | |
|----------------------|---------------------------|
| DATENBLATT | 52008010 |
| SKINDICHT® FL | gültig ab : 12.06.2006 |

Bei der SKINDICHT® FL handelt es sich um einen Kabelflansch für Flach- und Rundkabel.

Vorwiegend wird er für große Flachkabel verwendet, die in Skindicht - Flachkabelverschraubungen bis PG 48 nicht mehr untergebracht werden können.

Auch die Montage von mehreren Flach- oder Rundkabeln ist möglich.

Anwendungsgebiete sind z.B. im Kranbau, Anlagenbau, bei Schleppanlagen und in Bereichen mit engen Platzverhältnissen.



Der Flansch besteht aus:

| | |
|---------------------------------|--|
| Körper | Aluminium- Speziallegierung unbehandelt |
| Druckschrauben und Federringe | Stahl, verzinkt |
| Flachdichtung und Dichteinsätze | Perbunan |

Technische Merkmale:

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Größen: | FL 1 – FL 5 |
| Schutzart: | IP 65, Prüfung nach EN 60 529 |
| Temperaturbereich: | - 20°C bis + 100°C |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle empfehlen wir eine Untersuchung in unserem Labor.

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| ausgearbeitet von: TE-VZ: R. Drotleff | Dokument: DB52008010_1DE | Blatt 1 von 1 |
|--|--------------------------|---------------|