

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® EV</b>	52010390 13.11.2013

Eine Dichtung für verschiedene Klemmbereiche  
Einfaches Herausbrechen der verschiedenen Einschnitte  
Für hohe Temperaturen  
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

VITON® Einschnittdichtring für SKINDICHT® Kabelverschraubungen

### Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

### Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	EV 36
Außendurchmesser x Bohrungen mm:	25/28/31/35
Dicke mm:	12
Lieferfarbe:	Rotbraun
Material:	FKM
Temperaturbereich:	-10°C bis +200°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® EV	1 / 1
--------------------	-------------------------	-------