



DATENBLATT	52010780
SKINDICHT® SRE	gültig ab: 14.03.2013

Bei der SKINDICHT® SRE handelt es sich um eine Spezial-Kabelverschraubung für abgeschirmte Kabel und Leitungen.

Durch die unter das Leitungsgeflecht geschobene Erdungshülse wird eine sichere Erdung und gleichzeitiger EMV-Schutz erreicht. Die Neoprenetülle garantiert für die Abdichtung und den Knickschutz des Kabels, der Klemmbügel sorgt für eine kabelschonende Zugentlastung



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen	Messing, vernickelt
Spannbügel mit Gewindeschrauben	Messing, vernickelt
Knickschutztülle	Elastomer
Erdungshülse	Messing, blank
O-Ring	Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	PG 9 - PG 36 nach DIN 40 430
Material:	Messing vernickelt
Schutzart:	IP 65, Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 20° C bis + 80° C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB52010780_2DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------