



DATENBLATT	52021259
SKINDICHT® SHV-VITON®	gültig ab : 23.03.2011

Die SKINDICHT® SHV-VITON® Dichtkone für SKINDICHT® Kabelverschraubungen sind geeignet für hohe Temperaturen und sind beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien.



Technische Merkmale :

Material : FKM. rot

Größen :

Artikelnummer	PG- Größe/ Lichte Weite	Innen-Ø mm	Länge mm
52021259	SHV 7/5,0	5,0	13,8
52021146	SHV 9/6,0	6,0	14,8
52021261	SHV 9/7,0	7,0	14,8
52021262	SHV 11/7,0	7,0	17,5
52021263	SHV 11/9,0	9,0	17,0
52021271	SHV 13,5/9,0	9,0	18,5
52021272	SHV 13,5/11,0	11,0	18,5
52021265	SHV 16/13,0	13,0	19,5
52021269	SHV 16/15,0	15,0	19,5
52021268	SHV 21/18,0	18,0	19,5
52021266	SHV 21/20,0	20,0	19,8
52021267	SHV 29/22,0	22,0	19,8

Temperaturbereich : -15 °C bis +200 °C

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB52021259DE	Blatt 1 von 1
---	------------------------	---------------