


U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SILVYN® FDG/FDHW/FDW</b>	52021590 13.11.2013

SILVYN® FDG/FDHW/FDW ist eine Schlauchverschraubung aus Stahlguß für mechanisch anspruchsvolle Anwendungen



Mechanische Beständigkeit



Robust

### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FGHIPROJACKET  
Maschinenbau  
Bahnanwendungen

### Nutzen

Hohe Auszugskraft  
Für hohe mechanische Belastung  
Erhöhte Dichtigkeit  
Einfache Demontage  
45° Winkel ermöglicht optimale Montage

### Aufbau

PG/NPT Anschlussgewinde  
6 kant Zwischenstutzen  
Einschraubhülse  
Überwurfmutter

### Hinweis


\* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt  
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


### Technische Daten

Artikelbezeichnung:	1."
Typ T & B:	5334
min. Innen-Ø:	25
Innen-Ø:	25
SW mm:	46
Passend zu SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX:	1."
Material:	Verschraubungskörper: Stahlguß mit korrosionsbeständiger, verzinkter und chromatierter Oberfläche. Dichtring: PA Innentülle: Stahl
Schutzart:	IP 67
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FDG/FDHW/FDW	1 / 2
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SILVYN® FDG/FDHW/FDW</b>	52021590 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FDG/FDHW/FDW	2 / 2
--------------------	--------------------------------	-------