


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SILVYN® FDG/FDHW/FDW	52021630 13.11.2013

SILVYN® FDG/FDHW/FDW ist eine Schlauchverschraubung aus Stahlguß für mechanisch anspruchsvolle Anwendungen



Mechanische Beständigkeit



Robust

Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:
SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FGHIPROJACKET
Maschinenbau
Bahnanwendungen

Nutzen

Hohe Auszugskraft
Für hohe mechanische Belastung
Erhöhte Dichtigkeit
Einfache Demontage
45° Winkel ermöglicht optimale Montage

Aufbau

PG/NPT Anschlussgewinde
6 kant Zwischenstutzen
Einschraubhülse
Überwurfmutter

Hinweis


* Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikelbezeichnung:	3/4"
Typ T & B:	5343
min. Innen-Ø:	20
Innen-Ø:	20
SW mm:	41
Passend zu SILVYN® EF/OR/HTDL/HCX/HFX:	3/4"
Material:	Verschraubungskörper: Stahlguß mit korrosionsbeständiger, verzinkter und chromatierter Oberfläche. Dichtring: PA Innentülle: Stahl
Schutzart:	IP 67
Temperaturbereich:	-45°C bis +105°C



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FDG/FDHW/FDW	1 / 2
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SILVYN® FDG/FDHW/FDW	52021630 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SILVYN® FDG/FDHW/FDW	2 / 2
--------------------	--------------------------------	-------