

|                   |                                    |  |
|-------------------|------------------------------------|--|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>                  |  |
|                   | <b>SKINDICHT® O-Ring VITON® PG</b> | <b>52023608</b><br><b>13.11.2013</b>   |

Für hohe Temperaturen  
Beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Säuren und Chemikalien



Gute chemische Beständigkeit



Säurebeständig



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

Zur sicheren Abdichtung gegen Fremdkörper und Flüssigkeiten am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.

### Bemerkung

Lieferung erfolgt in größt möglicher Verpackungseinheit (Schüttgut), Mindestmenge eine VPE

### Hinweis

Viton® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelbezeichnung / Größe:  | O 36             |
| Innen-Ø x Schnurstärke-Ø mm: | 44 x 2           |
| Lieferfarbe:                 | Grün             |
| Material:                    | FKM              |
| Temperaturbereich:           | -20°C bis +200°C |

|                    |                                       |       |
|--------------------|---------------------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® O-Ring VITON® PG | 1 / 1 |
|--------------------|---------------------------------------|-------|