



DATENBLATT	52005590
SKINDICHT® SHZ / SHZ XL	gültig ab : 09.06.2006

Bei der SKINDICHT® SHZ / SHZ XL handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung, die durch einen massiven, speziell geformten Messingklemmbügel eine sichere Zugentlastung gewährleistet. Die Abdichtung erfolgt mit einem Einschnittdichtring und einem O - Ring am Anschlussgewinde. Sie ist besonders für den Einsatz an Steckern, Schaltern und Steuerpulten geeignet.

SKINDICHT® SHZ XL baugleich mit SKINDICHT® SHZ nur mit langem Anschlussgewinde.



Die Verschraubung besteht aus:

Zwischenstutzen	Messing vernickelt
Druckschraube mit Einfachbügel	Messing vernickelt
Dichteinsatz mit verschiedenen Einschnitten	Elastomer
Druckscheiben	Stahlblech verzinkt
O- Ring	Elastomer

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	PG 7 - PG 48 nach DIN 40 430
Schutzart:	IP 55, Prüfung nach EN 60 529
Temperaturbereich:	- 20°C bis + 80°C

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB52005590_1DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------