

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® SHZ	52023719 13.11.2013

Mit Einschnittdichtring zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser
Hohe Zugentlastung
Robust
Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser



Optimale Zugentlastung



Robust

Anwendungsgebiete

Messing-Kompaktverschraubung für stabile Zugentlastung, solide, für große Kabelquerschnitte.

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

SKINDICHT® SHZ-XL ist baugleich der SKINDICHT® SHZ, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen
Weiteres Zubehör siehe SKINDICHT® EV
Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	SHZ 13,5
Klemmbereich ØF mm:	12,5 - 14
Max. Einbaumaß für Montage mm:	32
SW1 / SW2 mm:	22 / 22
Gesamtlänge C mm:	48,5
Gewindelänge D mm:	10
Achtung:	Einbaumaße siehe Anhang T21
Material:	Körper: Messing vernickelt Dichtring: CR O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 55
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHZ	1 / 2
--------------------	--------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® SHZ	52023719 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® SHZ	2 / 2
--------------------	--------------------------	-------