

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® BLK / BLK-GL	52024853 13.11.2013

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen



Anwendungsgebiete

Schaltschrankbau
Verteilerkasten
Anschlussdosen

Aufbau

PG Anschlussgewinde

Bemerkung

SKINDICHT® BLK-GL bietet hohe Stabilität durch Glasfaserverstärkung

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	BLK - GL 21
Gewindelänge D mm:	8
Auf Anfrage:	mit O-Ring montiert
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	BLK: Polystyrol BLK-GL: Polyamid glasfaserverstärkt
Temperaturbereich:	BLK: -20°C bis +70°C BLK-GL: -40°C bis +100°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BLK / BLK-GL	1 / 2
--------------------	-----------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<h1>DATENBLATT</h1>	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® BLK / BLK-GL	52024853 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BLK / BLK-GL	2 / 2
--------------------	-----------------------------------	-------