



DATENBLATT	52032520
SKINDICHT® CN	gültig ab: 23.07.2014

Bei der SKINDICHT® CN handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus rostfreiem Chrom - Nickel - Stahl mit FPM Dichtung. Sie ist speziell für den Einsatz in der Pharma- und Petrochemie, dem Off - Shore - Bereich und dem Molkerei und Lebensmittelbereich geeignet.



Die Verschraubung besteht aus

Druckschraube	Chrom-Nickel Stahl, Werkstoff Nr. 1.4305 (V2A)
Zwischenstutzen	Chrom-Nickel Stahl, Werkstoff Nr. 1.4305 (V2A)
Dichtung	FPM
O-Ring	FPM

Technische Merkmale

Anschlussgewinde	PG 9 - PG 29
Temperaturbereich	-40°C bis + 200°C
Schutzart	IP 68 – 5 bar

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Schmid	Dokument: DB52032520_2DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------