



DATENBLATT	52101965
SKINDICHT® MR-M 6 kt.	gültig ab: 14.07.2014

Die SKINDICHT® MR-M 6 kt. ist eine Sechskant Messing Reduzierung mit Führungsnut für den O-Ring (Hinterstich). Die Reduzierung ermöglicht den Einsatz von Kabelverschraubungen deren Außengewinde kleiner sind als vorhandene Gewindebohrungen an Maschinen, Geräten und Gehäusen.



Technische Merkmale

Gewinde außen	M16x1,5 bis M75x1,5 nach EN 60 423
Gewinde innen	M12x1,5 bis M63x1,5 nach EN 60 423
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C
Schutzart:	IP 68 – 5 bar (in Kombination mit SKINTOP® MS-M, bei sach- und fachgerechter Montage)
Material	Messing vernickelt
O-Ring	NBR (auf Anfrage Viton®)

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: PDP: M.Steinberg	Dokument: DB52101965_3DE	Blatt 1 von 1
--	--------------------------	---------------