



DATENBLATT	52103000
SKINDICHT® SM-M	gültig ab : 19.10.2009

Bei der SKINDICHT® SM-M handelt es sich um eine Sechskant Gegenmutter aus Messing vernickelt nach EN 50262.

Sie wird überall dort verwendet, wo eine Verschraubung gekontert werden muss oder wo dünnwandige Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen.



Technische Merkmale :

Gewinde: M12x1,5 bis M110x2 nach EN 60423

Material: Messing vernickelt

Artikel Nummer	Größe M	Schlüsselweite mm	Dicke mm	Außen Ø
5210 3000	SKINDICHT SM-M 12x1,5	15	3	16,5
5210 3010	SKINDICHT SM-M 16x1,5	19	3	20,9
5210 3020	SKINDICHT SM-M 20x1,5	24	3,5	26,4
5210 3030	SKINDICHT SM-M 25x1,5	30	4	33
5210 3040	SKINDICHT SM-M 32x1,5	36	4	39,6
5210 3050	SKINDICHT SM-M 40x1,5	46	5	50,6
5210 3060	SKINDICHT SM-M 50x1,5	60	5	66
5210 3070	SKINDICHT SM-M 63x1,5	70	5	77
5210 3071	SKINDICHT SM-M 75x1,5	85	8	95
5210 3072	SKINDICHT SM-M 90x2	102	10	114
5210 3073	SKINDICHT SM-M 110x2	124	12	135

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder spezielle Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

ausgearbeitet von: TE-VZ: M. Steinberg	Dokument: DB52103000_1DE	Blatt 1 von 1
---	--------------------------	---------------