LAPP GROUP	**DATENBLATT**	52103103
	SKINDICHT® BL-M ATEX	gültig ab: 28.11.2013

SKINDICHT® BL-M ATEX Messing-Blindstopfen mit Führungsnut für O-Ring (Hinterstich) und metrischem Anschlußgewinde zur Sicherung der Schutzart für vorhandene Bohrungen, die nicht benutzt werden.

Der Blindstopfen besteht aus:

Körper:	Messing vernickelt
O-Ring:	NBR

Technische Merkmale:

Anschlussgewinde:	M12x1,5xbis M63 x1,5 nach EN 60423
Schutzart:	IP66 und IP 68-5 bar, nach EN 60 529
Temperaturbereich:	-30°C bis +90°C

Anwendungsgebiete:

- Geräte, Maschinen und Anlagen
- Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
- Chemische, petrochemische Industrie

Kategorie: Gerätegruppe II / Kategorie 2G und 1D

Approbationen:

EG Baumusterprüfbescheinigung	IBExU 03 ATEX 1011
IECEx Zertifikate	IECEx IBE 13.0029x

Norm Referenzen:

Artikelnummer	Produktbezeichnung	Gewinde-länge	Schlüssel-weite	Außen Ø
5210 3103	SKINDICHT® BL-M ATEX 12x1.5	5	16	17.8
5210 3113	SKINDICHT® BL-M ATEX 16x1.5	5	20	22.0
5210 3123	SKINDICHT® BL-M ATEX 20x1.5	6	24	26.4
5210 3133	SKINDICHT® BL-M ATEX 25x1.5	7	29	31.9
5210 3143	SKINDICHT® BL-M ATEX 32x1.5	8	36	39.6
5210 3153	SKINDICHT® BL-M ATEX 40x1.5	8	45	49.5
5210 3163	SKINDICHT® BL-M ATEX 50x1.5	9	54	59.0
5210 3173	SKINDICHT® BL-M ATEX 63x1.5	10	67	73.5

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.