

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® BL-M</b>	<b>52103105</b> <b>13.11.2013</b>

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen  
Montage mit Schraubendreher



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

#### Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau  
Elektromotorenbau

#### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

#### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

#### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	12 x 1,5
Außen Ø mm:	14
Auf Anfrage:	Mit FKM O-Ring montiert
Material:	Körper: Messing vernickelt Seewasserbeständig
Schutzart:	IP 54 mit O-Ring IP 68
Temperaturbereich:	mit O-Ring -30°C bis +100°C ohne O-Ring -60°C bis +200°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® BL-M</b>	<b>52103105</b> <b>13.11.2013</b>



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------