

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	
	<b>SKINDICHT® BL-M ATEX</b>	<b>52103133</b> <b>13.11.2013</b>

Hohe Schutzart  
Kälteschlagbeständigkeit



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D  
Geräte, Maschinen und Anlagen  
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen  
Chemische, petrochemische Industrie

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	25 x 1,5
SW mm:	29
Gewindelänge D mm:	7
Außen Ø mm:	31,9
Zulassungen:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0029X
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-30°C bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M ATEX	1 / 1
--------------------	--------------------------------	-------