

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® BL-M	52103135 13.11.2013

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
Montage mit Schraubendreher



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Elektromotorenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	25 x 1,5
Außen Ø mm:	28
Auf Anfrage:	Mit FKM O-Ring montiert
Material:	Körper: Messing vernickelt Seewasserbeständig
Schutzart:	IP 54 mit O-Ring IP 68
Temperaturbereich:	mit O-Ring -30°C bis +100°C ohne O-Ring -60°C bis +200°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M	1 / 2
--------------------	---------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	SKINDICHT® BL-M	52103135 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M	2 / 2
--------------------	---------------------------	-------