

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  |
| | SKINDICHT® BL-M | 52103145 13.11.2013 |

Zum Verschluss bereits vorgefertigter Gewindebohrungen
Montage mit Schraubendreher



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau
Elektromotorenbau

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikelbezeichnung / Größe: | 32 x 1,5 |
| Außen Ø mm: | 35 |
| Auf Anfrage: | Mit FKM O-Ring montiert |
| Material: | Körper: Messing vernickelt Seewasserbeständig |
| Schutzart: | IP 54 mit O-Ring IP 68 |
| Temperaturbereich: | mit O-Ring -30°C bis +100°C ohne O-Ring -60°C bis +200°C |

| | | |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® BL-M | 1 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| U.I. Lapp GmbH | DATENBLATT |  LAPP GROUP |
| | SKINDICHT® BL-M | 52103145 13.11.2013 |



| | | |
|--------------------|---------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SKINDICHT® BL-M | 2 / 2 |
|--------------------|---------------------------|-------|