

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	SKINDICHT® BL-M ATEX	52103153 13.11.2013

Hohe Schutzart
Kälteschlagbeständigkeit



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

Anwendungsgebiete

Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D
Geräte, Maschinen und Anlagen
Mobile Offshore und Schiffsanwendungen
Chemische, petrochemische Industrie

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe:	40 x 1,5
SW mm:	45
Gewindelänge D mm:	8
Außen Ø mm:	49,5
Zulassungen:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0029X
Material:	Körper: Messing vernickelt O-Ring: NBR
Schutzart:	IP 68
Temperaturbereich:	-30°C bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M ATEX	1 / 1
--------------------	--------------------------------	-------