

U.I. Lapp GmbH	<b>DATENBLATT</b>	 <b>LAPP GROUP</b>
	<b>SKINDICHT® BL-M ATEX</b>	52103163 13.11.2013

Hohe Schutzart  
Kälteschlagbeständigkeit



Korrosionsbeständig



Robust



Sicherheit



Temperaturbeständig

### Anwendungsgebiete

Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D

Geräte, Maschinen und Anlagen

Mobile Offshore und Schiffsanwendungen

Chemische, petrochemische Industrie

### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

Artikelbezeichnung / Größe: 50 x 1,5

SW mm: 54

Gewindelänge D mm: 9

Außen Ø mm: 59

Zulassungen:  
CE 0637 Ex II 2G  
Ex eb IIC Ex II 1D  
Ex ta IIIC  
IECEx IBE 13.0029X

Material:  
Körper: Messing vernickelt  
O-Ring: NBR

Schutzart: IP 68

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Produkt Management	Dokument: SKINDICHT® BL-M ATEX	1 / 1
--------------------	--------------------------------	-------